



Udstedt: 2020.03.24
Gyldig til: 2023.04.01

Opfylder kravene i BR 18

GODKENDELSESINDEHAVER:

Pipesecc ApS
Kronprinsessegade 46 E
DK-1306 København K
Telefon: +45 54 70 51 41
Internet: www.pipesecc.com


Rottespærre i rens- og inspektionsbrønd

PIPESEC
type 110 – 250 mm

FABRIKAT:

Pipesecc ApS, Danmark

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: Pipesecc
- Typebetegnelse
- Dimension
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 
- Pil i strømretning

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Rottespærren kan monteres i rens- og inspektionsbrønde type 1, 2, 3 og 4.

Rottespærren monteres i henhold til godkendelsesindehavers anvisninger.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Rottespærren består af et U-formet profil hvor der er ophængt 2 uafhængige klapper.

Rottespærren passer i rens- og inspektionsbrøndes tilgange, hvor tilgangens diameter er henholdsvis 110, 125, 150/160, 200 og 250 mm.

Profil og klapper er udført i rustfrit stål, AISI 316L.

På den ende af rottespærren hvor spildevandet går ind er der monteret en tætningskant af gummi.

Montage sker ved hjælp af en monteringsstang.