

GODKENDELSESINDEHAVER:

Camro ApS
Skrænten 11
DK-9610 Nørager
Telefon: +45 60 12 11 44
Internet: www.camro.dk

Rottespærre til vandret afløbsledning

CAMRO

ProStop

dim. Ø100, 160, 200 og 250mm

FABRIKAT:

Camro ApS, Danmark

MÆRKNING:

Rottestop:

- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Rottespærren monteres i vandretliggende afløbsledninger ved overgange til rense- og inspektionsbrønde samt nedgangsbrønde.

Rottespærren kan tilsluttes forskellige rørtyper.

For at opnå størst mulig spærreeffekt skal montage af rottespærre ske så tæt som muligt på den installation/bygning der ønskes sikret.

Forud for installation af rottespærre, skal det vurderes om faldet på afløbsledningen og spildevandsmængden er tilstrækkelig stor til at spildevandet kan afledes korrekt.

Ved montage af rottespærre med dimensioner Ø160 og derover, skal placering i forhold til forventet spildevandstrøm gennem rottespærren vurderes, således at størst mulig spærreeffekt opnås.

Rottespærren skal med jævne mellemrum tilses og vedligeholdes, for at bevare spærreeffekten.

Montage af rottespærre skal ske af autoriserede rottespærremontører iht. Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (BEK nr. 1686 af 18/12/2018) og Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2019 (miljøprojekt nr. 2086 af Maj 2019).

Installationen skal i øvrigt udføres i overensstemmelse med DS 432, Norm for afløbsinstallationer.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 80 er opfyldt.

Montering af rottespærren skal i øvrigt udføres i henhold til godkendelsesindehaverens anvisninger.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Rottespærren er udført i rustfrit stål.

Rottespærren består af en ringformet profil for montage i et kloakrør.

På tværsken er ophængt to spjæld, som tillader passage i løbsretningen, men lukker af for passage imod løbsretningen.

De to ophængte spjæld er forsynet med lås, således at spjæld 2 i løbsretningen ikke kan åbnes uden spjæld 1 er åbnet.

Fastspænding foregår via et element der trykker den ringformede profil ud imod kloakrørets sider.



Genehmigung
VA 2,99/20840

Ausgestellt: 28.02.2025

Gültig bis: 01.04.2028

Erfüllt die Anforderungen der BR 18

ZULASSUNGSINHABER:

Camro ApS
Die Piste 11
DK-9610 Nørager
Telefon: +45 60 12 11 44
Internet: www.camro.dk

Rattenfalle für waagerechtes Abflussrohr
CAMRO

ProStop

dim. Ø100, 160, 200 und 250 mm

PRODUKT:

Camro ApS, Dänemark

BESCHRIFTUNG:

Rattenstopp:

- Genehmigungsnummer
- Prüfzeichen:



QUALITÄTSKONTROLLE:

Der Genehmigungsinhaber unterhält eine verbindliche Kontrollvereinbarung mit Dänisches Technisches Institut, Aarhus.

MONTAGE- UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN:

Der Einbau der Rattensperre erfolgt in waagerechte Abflussrohre an Übergängen zu Reinigungs- und Kontrollschächten sowie Kanalschächten.

Die Rattenfalle kann an verschiedene Rohrtypen angeschlossen werden.

Um eine größtmögliche Barrierewirkung zu erzielen, müssen Rattenbarrieren möglichst nahe an der Anlage/dem Gebäude installiert werden, das Sie sichern möchten.

Vor dem Einbau einer Rattensperre muss geprüft werden, ob das Gefälle des Abflussrohres und die anfallende Abwassermenge ausreichend groß sind, um das Abwasser ordnungsgemäß ableiten zu können.

Bei der Installation von Rattenbarrieren mit den Abmessungen Ø160 und größer muss der Standort in Bezug auf den zu erwartenden Abwasserdurchfluss durch die Rattenbarriere beurteilt werden, damit eine möglichst große Barrierewirkung erzielt wird.

Die Rattenbarriere muss in regelmäßigen Abständen überprüft und gewartet werden, um sicherzustellen die Sperrwirkung aufrechterhalten.

Die Installation von Rattenbarrieren muss von autorisierten Installateuren von Rattenbarrieren gemäß Durchführungsverordnung zur Verhütung und Bekämpfung von Ratten (BEK Nr. 1686 vom 18.12.2018) und Richtlinien zur Verhütung und Bekämpfung von Ratten 2019 (Umweltprojekt Nr. 2086 vom Mai 2019).

Die Installation muss außerdem gemäß DS 432, Standard für Entwässerungsanlagen.

Vor der Nutzung muss der Bauherr sicherstellen, dass § 80 der Bauordnung eingehalten wird.

Auch die Montage der Rattenbarriere muss entsprechend den Vorgaben des Zulassungsinhabers erfolgen.

BESCHREIBUNG UND TECHNISCHE DATEN:

Die Rattenfalle ist aus Edelstahl gefertigt.

Die Rattenfalle besteht aus einem ringförmigen Profil zum Einbau in ein Abwasserrohr.

An der Querwelle sind zwei Dämpfer aufgehängt, die den Durchgang in Fahrtrichtung ermöglichen, den Durchgang entgegen der Fahrtrichtung jedoch verschließen.

Die beiden aufgehängten Dämpfer sind mit einer Verriegelung ausgestattet, so dass sich Dämpfer 2 in Fahrtrichtung nicht öffnen lässt, ohne dass Dämpfer 1 geöffnet wird.

Die Klemmung erfolgt über ein Element, das den Ring drückt Profil zu den Seiten des Abwasserrohrs.